

Decapow

Mezcla de compuestos orgánicos, colorantes y aditivos que se utiliza para establecer una capa sobre los pavimentos frescos y evitar su adherencia al molde en el momento de la impresión.

Desencofrante para Truccsa MOLDEX y MOLDEX 1.0

MODO DE EMPLEO

Espolvorear sobre Truccsa MOLDEX o MOLDEX 1.0 hasta cubrir bien la superficie en la que se va a aplicar el molde. Al día siguiente el desencofrante se puede eliminar por barrido o mediante agua a presión.

PROPIEDADES

Buen repelente del agua.

Densidad aparente del producto en polvo: 0,5 gr/cm³

Rendimiento: 0,3-0,4 Kg/m²

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Truccsa MOLDEX
Truccsa MOLDEX 1.0

Para más información solicite:
Ficha técnica
Ficha de datos de seguridad

GAMA DE COLORES

36 colores.
Posibilidad de más colores según demanda.

SOPORTES

Truccsa MOLDEX
Truccsa MOLDEX 1.0

CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de almacenaje:
6 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco.

PRESENTACIÓN

Saco de 10 kg. con doble hoja de papel.