

The logo for Truccsa, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on a blue background.

productos para terminación

www.truccsa.com

Imper W

líquido de acabado al agua

Producto en base agua, copolímeros acrílicos y aditivos. Producto listo al uso. Para la protección de revestimientos monocapa y fijación de pigmentación de acabado aplicada sobre Truccsa IMPRESO y TIXOTRÓPICO. También puede ser utilizado como imprimación en superficies de alta porosidad.

MODO DE EMPLEO

Se aplica directamente sobre la superficie a tratar. Se puede aplicar mediante pulverización, brocha o rodillo. Se deberá esperar a que el mortero esté seco (24 horas aprox.)

Una sola aplicación suele ser suficiente. Se procurará que la capa aplicada sea lo más uniforme posible y en la dosificación adecuada.

PROPIEDADES

Rendimiento: 8-10 m²/L

Contenido en sólidos: 25%

Temperatura de trabajo: Entre +10° C y +30° C

Secado al tacto: 1-2 horas

Secado total: 24 horas

Disolvente: agua

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Brocha

Rodillo

Pulverizador

Para más información solicite:

Ficha técnica

Ficha de datos de seguridad

ASPECTO

Líquido blanco

SOPORTES

Truccsa IMPRESO

Truccsa TIXOTRÓPICO

Truccsa RASPADO

Superficies de alta porosidad

CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de almacenaje:

6 meses a partir de la fecha de

fabricación en su envase original no

abierto y almacenado en lugar seco.

PRESENTACIÓN

Bidón de plástico de 5 L. y 25 L.