

Truccsa

pavimentos

www.truccsa.com

MOLDEX

Pavimento Impreso

Producto en base a cemento, aditivos y áridos seleccionados para colorear superficialmente el hormigón fresco y, mediante la aplicación de moldes, conseguir una perfecta imitación a piedra natural, baldosa, adoquín, piedra de pizarra, ladrillo en espiga, piedra hexagonal, etc.



MODO DE EMPLEO

Espolvorear el producto sobre la superficie del hormigón fresco. Incorporar al hormigón mediante talocha telescópica de acero. Espolvorear Truccsa DECAPOW (desenfofrante en polvo). Aplicar el molde elegido. Esperar que seque, eliminar los restos de desenfofrante y aplicar Truccsa IMPER D (líquido de acabado al disolvente).

El hormigón debe estar fresco. En caso contrario se formará una película superficial que se desprenderá con facilidad.

PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad en seco aparente: 1770 Kg/m³
Rendimiento: 4-5 Kg/m²
Tamaño de árido: 0,7 mm

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

DECAPOW Desenfofrante en polvo
IMPER D Líquido de acabado al disolvente
Moldes pavimento impreso

Consulte la sección “**Consejos Generales para productos de decoración**” de este catálogo.

Para más información solicite:
Ficha técnica
Ficha de datos de seguridad

GAMA DE COLORES

36 colores disponibles.
Posibilidad de más colores bajo pedido.

SOPORTES

Hormigón

CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de almacenaje: 6 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kgs. de doble hoja.