



TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

FICHA TÉCNICA

DECAPOW

Desmoldeante en polvo para el proceso de hormigón impreso.

DESCRIPCIÓN

Decapow es un producto con aspecto de polvo muy fino y coloreado, especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran a la capa de rodadura, permitiendo el moldeo del hormigón en fase plástica.

COMPOSICIÓN

Producto a base de agentes desencofrantes o antiadherentes y pigmentos inorgánicos de gran pureza.

APLICACIONES

Pavimentos de hormigón impreso y por extensión todas sus áreas de aplicación.

Pavimentos de mortero de recrecido y por extensión todas sus áreas de aplicación.

MODO DE EMPLEO

Una vez preparado el hormigón para su impresión y cuando empieza a secar el agua de exudación debemos espolvorear toda la superficie de forma regular y procurando cubrirla en toda su totalidad, no debemos aplicarlo con exceso de humedad en la superficie del hormigón ya que puede perder sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denominado "chupones" cuando procedamos al moldeo.

Deberemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que no queramos manchar ya que este producto por su volatilidad es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar paredes o cualquier otra superficie.

Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada, procederemos a su moldeo para ello escogeremos un molde dentro de nuestra extensa gama de moldes.

Pasadas unas 48 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión que tenga una presión de unos 120 bars aproximadamente y boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.

En función de si queremos un acabado envejecido o uniforme de nuestro pavimento retiraremos el desmoldeante superficialmente o de forma intensiva.



TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

FICHA TÉCNICA

DECAPOW

PRECAUCIONES RECOMENDACIONES

Material irritante, utilizar guantes para su manipulado y aplicación.
 Material irritante, Utilizar gafas de protección durante su manipulado y aplicación.
 Por la gran cantidad de polvo inherente de este material durante su aplicación, recomendamos la utilización de máscaras para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las vías respiratorias altas.
 Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa. Lavar con agua limpia abundante.
 No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
 Aplicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos su aplicación en interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Polvo coloreado
Densidad	2 kilos/dm ³
Rendimiento	100 g./m ²
PH	12
Adherencia aparente del polvo	0,8÷0,1 gramos/cm ³
Estabilidad frente a UV	Si

PRESENTACIÓN

Decapow se presenta en una amplia gama de colores, nuestra carta de colores estándar está formada por:

- Blanco
- Amarillo
- Tostado claro
- Tostado
- Marrón
- Rojo
- Verde
- Gris claro
- Gris Oscuro
- Gris pizarra.

Decapow se presenta en botes de 5 y 10 kilos.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, y en lugares cubiertos; 1 año.

NOTAS

Las indicaciones de modo de empleo han sido establecidas en función de nuestros test y pruebas, y de las leyes en vigor en la Unión Europea y nacionales. La empresa no tendrá ninguna responsabilidad sobre los productos en caso de una mala utilización. Hay que respetar imperativamente las normas necesarias de seguridad, con el fin de cumplir las normas previstas en las leyes de prevención de riesgos laborales. La información de esta ficha técnica no debe ser considerada como una garantía de sus propiedades.