



TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

 Atención al Cliente
968 081 080

FICHA TÉCNICA

NORMATIVA

Norma UNE-EN 13963
 (Materiales para juntas
 de PYL) - Marcado CE
 según UNE-EN
 13963:2014

MANIPULACIÓN

Es aconsejable el
 empleo de guantes y
 mascarilla.

FORMA DE MONTAJE

Consultar el Manual de
 aplicación del
 Fabricante de las
 placas.
 No apto para el
 tratamiento mecánico
 de las juntas.
 Esta información y, en
 particular, las
 recomendaciones
 relativas a la aplicación
 y uso final del producto,
 están dadas de buena
 fe, basadas en el
 conocimiento actual,
 cuando son
 correctamente
 almacenados,
 manejados e instalados
 en situaciones
 normales, y dentro de
 su vida útil.

JUNTAPLASH: H/24/20/55

PASTA PARA JUNTAS YESO LAMINADO

DESCRIPCIÓN

Producto en polvo, destinado a crear pasta de secado aéreo para
 tratamiento de juntas, en los Sistemas Constructivos en Placa de Yeso
 Laminado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Tabiquería / particiones.
- Trasdosados autoportantes / directos.
- Techos continuos.
- Elementos decorativos.
- Relleno en reparaciones en sistemas de placa de yeso laminado.

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc.

VENTAJAS

Válida tanto para el relleno como para el acabado de la junta.
 Facilidad en la mezcla, aplicación y lijado.
 Excelente calidad de acabado.
 Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de
 proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
 Presenta un acabado listo para pintar.



PROPIEDADES TÉCNICAS

Tiempo de secado	Hasta 24 horas
Secado final	2-4 horas según espesor
Temperatura para su correcto uso	5-25°C
Tiempo de reposo de la mezcla	10min
Factor de amasado (agua/yeso)	9,9ml / Saco de 18kg (55%)
Reacción al fuego	A1
Acondicionamiento	Sacos 18kg (±5%)

