



Truccsa

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

 Atención al Cliente
968 081 080

FICHA TÉCNICA

ACOTEL

Pigmentación de acabado

DESCRIPCIÓN

Producto en base a pigmentos inertes y resistentes a la radiación ultravioleta, áridos seleccionados y aditivos.
 Para utilizar sobre Truccsa IMPRESO.

MODO DE EMPLEO

Añadir agua hasta que quede líquido y con brocha o con esponja incorporar de forma irregular sobre Truccsa IMPRESO cuando está completamente seco.

Es conveniente utilizar al menos dos o tres tonalidades distintas.
 Si la tonalidad aplicada no es la deseada, limpiar con agua antes de que seque.
 Por último aplicar Truccsa IMPER W para fijar el pigmento.

PRECAUCIONES

El soporte debe estar limpio, libre de partes sueltas, pinturas y grasas.
 No aplicar a temperaturas inferiores a +5° C ni superiores a +35° C.
 El producto no debe aplicarse sobre soportes helados o en proceso de deshielo. Si el producto debe aplicarse en condiciones meteorológicas adversas, es esencial proteger tanto el área de trabajo como el acabado antes y después de la aplicación. Todas las áreas de la construcción deben ser protegidas de la lluvia durante al menos 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPOSITION

Pigmentos
 Áridos seleccionados
 Aditivos

CARACTERÍSTICAS

Excelente trabajabilidad.
 Muy buena adherencia sobre soportes sanos.

GAMA DE COLORES

175 colores.
 Posibilidad de más colores según demanda.

SOPORTES

Mortero monocapa
 Truccsa IMPRESO

CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco.

PRESENTACIÓN

Bote de plástico de 1kg