



Truccsa

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

FICHE TECHNIQUE

DECAFLOW

Agent de démoulage liquide

DESCRIPTION

Mélange de composants organiques spécialement indiqués comme agent de démoulage pour modeler Truccsa IMPRESO ou Truccsa TIXOTROPICO.

Produit exempts de dissolvants

Produit prêt à l'emploi

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur la superficie de Truccsa IMPRESO o Truccsa TIXOTROPICO (encore frais) et sur le moule ou rouleau qui va être utilisé pour modeler en procurant que toutes les superficies soit couverte ; de ne pas être ainsi des adhérences pourraient se produire.

Une fois que DECAFLOW est appliqué, texturer en faisant pression de forme régulière jusqu'à obtenir la finition désirée.

PRECAUTIONS

Ne pas appliquer a températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

Ne pas appliquer sous la pluie.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Consulter la Fiche de Dates de Sécurité.

PROPRIETES TECHNIQUES

Aspect : Liquide oléagineux et incolore.

Odeur : neutre

Point de congélation: 4° C (max.)

Température auto-inflammation : 271° C

Densité (15°C): 0,760 - 0,770 gr/cm³

Solubilité: Dissolvants organiques

Rendement: 100 ml/m²

SUPPORTS

Truccsa IMPRESO y
Truccsa TIXOTRÓPICO

CONSERVACIÓN

Temps maximum de stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication dans son emballage original non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

PRESENTACIÓN

Garrafa de plástico de 5 y
25 Litros