



TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

FICHA TÉCNICA

IMPER W

Líquido de acabado al agua.

DESCRIPCIÓN

Laca de curado en base agua, copolímeros acrílicos y aditivos.
 Producto listo al uso.

APLICACIONES

Para la protección, curado y sellado de revestimientos monocapa y fijación de pigmentación de acabado aplicada sobre Truccsa IMPRESO y TIXOTRÓPICO.

También puede ser utilizado como imprimación en superficies de alta porosidad.

MODO DE EMPLEO

Se aplica directamente sobre la superficie a tratar. Se puede aplicar mediante pulverización, brocha o rodillo.

Se deberá esperar a que el mortero esté seco (24 horas aprox.)

Una sola aplicación suele ser suficiente. Se procurará que la capa aplicada sea lo más uniforme posible y en la dosificación adecuada.

PRECAUCIONES

No dejar abiertos los recipientes que contengan el producto para evitar el secado superficial. Aunque no contiene disolventes, es conveniente trabajar con ventilación adecuada.

Es aconsejable el uso de guantes y gafas de seguridad.

No aplicar a temperaturas por debajo de +10° C o por encima de +30° C.
 Para más información consulta la ficha de datos de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido blanco
Rendimiento	8-10 m ² /L
Contenido en sólidos	25%
Secado al tacto	1-2 horas
Secado total	24 horas
Disolvente	Agua

NOTA:

Todos los datos reflejados en esta ficha son orientativos y acordes a las pruebas realizadas en laboratorios. La empresa no se hará responsable de la mala utilización del producto por parte del consumidor.

COMPOSICIÓN

Agua
 Copolímeros acrílicos
 Aditivos.

SOPORTES

Truccsa Impreso
 Truccsa Tixotrópico
 Truccsa Raspado
 Superficies de alta porosidad

CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de almacenaje: 6 meses a partir de la fecha fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco.

PRESENTACIÓN

Garrafas de 5 L y 25 L