



TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080



FICHA TÉCNICA JUNQUILLO P.V.C.

DESCRIPCIÓN

Perfil trapezoidal diseñado para establecer los despieces de los diseños de fachada y las juntas de trabajo, así como dejar una línea de corte perfecta en la aplicación de morteros monocapa, facilitando el trabajo gracias a que indica el espesor de referencia.

CARACTERÍSTICAS


Longitud: 2 m.

Sección:

a 15 mm

b 7 mm

c 20 mm



COLOR

Blanco
Otros colores disponibles sobre pedido.

ALMACENAJE

Almacenar en posición horizontal y recta.
Mantener alejado de altas temperaturas y de la luz del sol.

PRESENTACIÓN

Cajas de 130 unidades.

Composición GRANZA RIGIDA DE POLICLORURO DE VINILO

El *Policloruro de Vinilo* con el que se fabrica el **JUNQUILLO PVC BLANCO / COLOR** está diseñado especialmente para la fabricación de perfiles para exteriores por extrusión. Este material incorpora un paquete aditivo que incluye los antioxidantes necesarios para su protección frente a la degradación térmica.

Ensayo	Norma	Unidad	Valores	Tolerancia
Densidad	ISO 1183 A	g/cm ³	1,49	± 0,03
Dureza	ISO 868	shore D	81	± 3
Dureza	ISO 868	shore D/15s	76	± 3
Tensión de Ruptura	ASTM D 412	M Pa	40	mín.
Prolongación	ASTM D 412	%	15	mín.
Estabilidad Térmica	MI	min	8	mín.
Tiempo de Fusión (200°C/80rpm)	MI	S	10	máx.
Torque de Equilibrio	MI	N.m	18,5	± 3
Temperatura de Degradación	MI	°C	235	mín.
Temperatura de Vicat	ISO 306	°C	78	± 2

PRECAUCIONES

El producto no está clasificado como peligroso. No está clasificado como nocivo, y no debe haber efectos nocivos o riesgos asociados en el uso normal, sobre todo porque los componentes potencialmente peligrosos no son de libre acceso, ya que se funden en forma sólida y están dentro de los límites de seguridad de contenido porcentual.