


# FICHA TÉCNICA



## Máquina de proyección en continuo MIXPRO 50 CLASSIC | ref.MI903100860S



Máquina de mezcla en continuo ideal para grandes obras.

El producto seco está separado de la cámara de mezcla y la alimentación de polvo se realiza a través de una rueda.

Está equipada con 4 ruedas giratorias para mayor facilidad de desplazamiento.

### APLICACIONES

Autonivelante, yeso, revestimientos herméticos, productos de protección pasiva, productos en polvo o tipo poliestireno...

Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no necesitan tiempo de reposo...

Capacidad de la cuba	150 L
Alimentación	400 V - 50 Hz
Protección termica del motor	sí
Motorreductor accionamiento del eje de mezcla	5,5 kW
Motorreductor piñón dosificador de polvo	0,5 kW
Compresor	sí
Potencia del compresor	1,1 kW
Caudal del compresor	18 m <sup>3</sup> /h
Velocidad variable	no
Bomba de sobrepresión agua	sí
Caudalímetro	a flotador
Protección por falta de agua	sí
Presión de suministro producto	0 a 25 bar
Caudal de producto	hasta 50 L/min
Rotor/camisa	T1 - 22 L/min
Caudal de la proyección	34 sacos de 33 kg/h
Long. manguera de proyección máx.	35 m
Altura de carga	91 cm
Dimensiones (L x a x alt.)	111 x 67 x 155 cm
Peso	249 kg
Nivel acústico	92 Lwa

### Suministrada con

- 1 lanza completa tubo de aluminio
- 1 manguera producto Ø25 x 15 m
- 1 manguera de aire Ø13 x 16 m con GEKA
- 1 manguera de agua Ø19 x 20 m con GEKA
- 1 cable eléctrico 25 m con enchufe
- 1 compresor
- 1 llave de desbloqueo
- 1 pieza de limpieza tubo de mezcla
- 1 aerosol para montaje de rotor/camisa
- 2 bolas de limpieza

