


FICHE TECHNIQUE



Machine à malaxage continu MIX Project TRUCCSA | ref.MI903100860S



Machine à malaxage continu idéale pour les gros travaux.

Le produit sec est séparé de la chambre de malaxage et l'alimentation en poudre se fait grâce à une roue.

Elle est équipée de 4 roues orientables pour un meilleur déplacement.

APPLICATIONS

Ragréage, plâtre, étanchéité à l'air, produits coupe-feu, produits poudres légers (polystyrène)...

Produits à malaxage instantané et ne nécessitant pas de temps de repos.

Capacité cuve	150 L
Alimentation	400 V - 50 Hz
Protection thermique moteur	oui
Moto-réduc. arbre malaxage	5,5 kW
Moto-réduc. roue à poudre	0,5 kW
Compresseur	oui
Puissance compresseur	1,1 kW
Débit compresseur	18 m ³ /h
Vitesse variable	non
Surpresseur à eau	oui
Débitmètre	à flotteur
Sécurité manque d'eau	oui
Pression produit	0 à 25 bar
Débit produit selon pompe utilisée	jusqu'à 50 L/min
Rotor/stator	T1 - 22 L/min
Rendement projection	34 sacs de 33 kg/h
Long. tuyau maxi projection	35 m
Hauteur chargement	91 cm
Dimensions (L x l x h)	111 x 67 x 155 cm
Poids	249 kg
Niveau sonore	92 Lwa

Livré avec

- 1 lance complète tube aluminium
- 1 tuyau produit Ø25 x 15 m
- 1 tuyau air Ø13 x 16 m avec GEKA
- 1 tuyau d'eau Ø19 x 20 m avec GEKA
- 1 câble électrique 25 m avec prise
- 1 compresseur
- 1 clé de déblocage
- 1 pièce de nettoyage tube de malaxage
- 1 aérosol de montage rotor/stator
- 2 balles de nettoyage

